



**AXELENT**

Est 1990

# Plåtpanel






I vissa miljöer ställs krav på ett mer täckande skydd i form av genomsiktliga plastväggar eller täckande plåtväggar. X-Guard plast- och plåtpaneler är lätta att montera och du kan använda samma stolpar och dörrpaket som till våra övriga nätväggsprodukter. För att undvika mellanrum mellan stolpe och sektion rekommenderar vi att du använder vår specialanpassade kantlist i plåt.




# Modeller

---

## Höjd 750 mm 5 artiklar


ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 <b>W349-075025</b>	250	750	Grafitsvart (RAL 9011)
 <b>W349-075040</b>	400	750	Grafitsvart (RAL 9011)
 <b>W349-075080</b>	800	750	Grafitsvart (RAL 9011)
 <b>W349-075100</b>	1000	750	Grafitsvart (RAL 9011)
 <b>W349-075120</b>	1200	750	Grafitsvart (RAL 9011)

## Höjd 2200 mm 5 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 <b>W349-220025</b>	250	2200	Grafitsvart (RAL 9011)
 <b>W349-220040</b>	400	2200	Grafitsvart (RAL 9011)
 <b>W349-220080</b>	800	2200	Grafitsvart (RAL 9011)
 <b>W349-220100</b>	1000	2200	Grafitsvart (RAL 9011)
 <b>W349-220120</b>	1200	2200	Grafitsvart (RAL 9011)

## Relaterade produkter

---



### TILLBEHÖR

#### Täcklist

Täcklist används för att täcka mellanrummet som blir mellan stolpe och panel. Täcklist i svart (RAL 9011) ingår vid leverans av plåt- och plastpaneler. Listen finns i höjderna 1900 och 2200 mm och f...

[2 artiklar](#)



### TILLBEHÖR

#### Passbit fast/justerbar

Passbit används som komplement då det är viktigt för kunden att skyddet har ett visst breddmått. De fasta passbitarna finns tillgängliga i alla höjder samt i två olika bredder. Standard utförande ä...

[13 artiklar](#)