



AXELENT

Est 1990

Plastpanel

I vissa miljöer ställs krav på ett mer täckande skydd i form av genomsiktliga plastväggar eller täckande plåtväggar.

X-Guard Plast- och Plåtsystemet är lätta att montera och du kan använda samma stolpar och dörrpaket som till våra övriga nätväggsprodukter. För att undvika mellanrum mellan stolpe och sektion rekommenderar vi att du använder vår specialanpassade kantlist i plåt.

Plastväggarna är värmebeständiga upp till 60 grader och finns med klar plast.



Modeller

Höjd 750 mm 6 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 W348-075025 Transparent	250	750	
 W348-075040 Transparent	400	750	
 W348-075080 Transparent	800	750	
 W348-075100 Transparent	1000	750	
 W348-075120 Transparent	1200	750	
 W348-075150 Transparent	1500	750	

Höjd 2200 mm 6 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 W348-220025 Transparent	250	2200	
 W348-220040 Transparent	400	2200	
 W348-220080 Transparent	800	2200	
 W348-220100 Transparent	1000	2200	
 W348-220120 Transparent	1200	2200	
 W348-220150 Transparent	1500	2200	

Relaterade produkter



TILLBEHÖR

Täcklist

Täcklist används för att täcka mellanrummet som blir mellan stolpe och panel. Täcklist i svart (RAL 9011) ingår vid leverans av plåt- och plastpaneler. Listen finns i höjderna 1900 och 2200 mm och f...

[2 artiklar](#)



TILLBEHÖR

Passbit fast/justerbar

Passbit används som komplement då det är viktigt för kunden att skyddet har ett visst breddmått. De fasta passbitarna finns tillgängliga i alla höjder samt i två olika bredder. Standard utförande ä...

[13 artiklar](#)